

スタンダード発電機



EGR24



GA-2605U

呼称	EGR24		GA-2605		GA-2605U		HP-2300	
型式	EGR24		GA-2605		GA-2605U		HP-2300	
メーカー	新ダイワ		デンヨー		デンヨー		北越工業	
周波数 (Hz)	50	60	50	50	50	50	50	50
電圧 (V)	100		100	100	100	100	100	100
出力 (kVA)	2.1	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2	2
定格電流 (A)	21	24	22	22	22	22	20	20
相数	単相		単相		単相		単相	
エンジン出力 (ps)	3.5/3,000	4/3,600	2.72/3,000		2.6/3,000		3.5/3,000	
機側7m騒音値 (dB(A))	66	69						
燃料	無鉛ガソリン		無鉛ガソリン		無鉛ガソリン		無鉛ガソリン	
燃料タンク (ℓ)	8.3		14		12		17	
連続運転可能時間 (hr)	6	5	1.25/hr		-			
寸法								
全長 (mm)	540		500		510		605	
全幅 (mm)	400		380		410		422	
全高 (mm)	490		490		465		488	
質量 (kg)	44		47		50		42.5	

小型発電機 (防音型)



GAW-150ES

呼称	防音インバーター発電機													
型式	YSG2500SS		GA-2600SSM		HP2400SS		HP2800SS		GA-2800SS-IV		YDG300SS		YDG350SS	
メーカー	ヤンマー		デンヨー		北越工業		北越工業		デンヨー		ヤンマー		ヤンマー	
周波数 (Hz)	50	60	50	60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50	60	50	60	
電圧 (V)	100		100		100	100	100	100	100	100		100		
出力	2.0kw	2.5kw	2.3kVA	2.6kVA	2.4kVA	2.8kVA	2.3kVA	2.7kw	3.0kw	3.0kw	3.4kw	3.0kw	3.4kw	
定格電流 (A)	20	25	23	26	24	28	23	27	30	30	34	30	34	
相数	単相		単相		単相	単相	単相	単相		単相		単相		
エンジン出力 (ps)	3.9/3,000	4.5/3,600	2.94/3,000	3.68/3,600	4.16/3,600	5.2/3,600	3.5/3,600							
機側7m騒音値 (dB(A))	56	58			51~58(四方向)	51~58(四方向)	54~56.5	63	64	64	65			
燃料	無鉛ガソリン		無鉛ガソリン		無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	軽油		軽油				
燃料タンク (ℓ)	11		15		12.7	12.7	15	15		15				
連続運転可能時間 (hr)	7.6	6	1.31/hr	1.44/hr			1.7(2.8kVA)/hr	11.5	10.5	10.5	9			
寸法														
全長 (mm)	657		704		655	655	690	713		713				
全幅 (mm)	438		495		445	445	445	596		596				
全高 (mm)	541		655		555	555	610	687		687				
質量 (kg)	73		95		54	59	79	141		143				

発電機

