

LED 表示装置



項目	モデル	ASB31TV	ASB31TVE	ASB42TVE	
型式		固定式	電動昇降式	電動昇降式	
LED表示部	標示文字※	3文字1段		4文字2段	
	標示サイズ(幅×高さ) mm	960×320		1280×640	
	標示色	オレンジ色		オレンジ色	
補助表示部	標示サイズ(幅×高さ) mm	430×430 2面		430×430 2面	
	内照灯	蛍光灯18W×2		蛍光灯18W×2	
回転灯		18W×2		18W×2	
電源	V	100		100	
LED部最大消費電力	W	150	150	355	
昇降用モータ最大消費電力	W	—	300	300	
外形寸法	全幅	mm	1240	1250	1630
	全高	mm	1916	2077	2409
	最大昇降高さ	mm	—	2846	3263
	奥行	mm	1000	1500	1700
質量	kg	130	260	435	

※標示文字は固定標示時の標準の文字数です。

ダイヤモンドドリル



ECD8

ECD14A

型式	HCD-P4	HCD-P5	ECD8	ECD14A
メーカー	エクセン	エクセン	エクセン	エクセン
電圧 (V)	100	100	100	100
電流 (A)	11	14	20	23
変速	無	無	無	二段変速
無負荷回転数 (min ⁻¹)	900	950	680	780/310
適用ビット径 (mm)	27~120	27~150	110(4in)~204(8in)	110(4in)~355(14in)
全高 (ストローク) (mm)	573(315)	615(320)	830(490)	1,030(620)
ベース (幅×奥行) (mm)	130×167	145×210	160×210	275×300
質量 (kg)	9.5	14.7	20.2	31.0

※質量にはモールドコードも含まれます。(P4・P5は0.6kg、ECD8/14Aは0.8kg)

※全高(ストローク)はECD8(ボールアッセン581)、ECD14A(ボールアッセン6100)を使用した時の値です。

※ECD14A型でヒューム管用・平面用パットを使用の際は適用ビットは12inまでとなり、

ECD8型でヒューム管用パットを使用の際は適用ビットは10in、平面用パットでは8inまでとなります。

